

OPIS PRODUKTU STANDARDOWEGO

- skrzynka aluminiowa, ścięta pod kątem 45° w kolorze standard
- prowadnice aluminiowe o szerokości 89mm w kolorze standard
- wał stalowy $\varnothing 70$
- kolor standardowy: biały 02, ciemny brąz 08, jasny brąz 09
- profile aluminiowe o wysokości krycia 77mm w kolorze standard
- aretaż
- wieszaki blokujące
- brak tylnej klapy w skrzynce 350

WIELKOŚĆ	BEZ HAMULCA	Z HAMULCEM INERCYJNYM
do 6m ²		
od 6 do 7,5m ²		
powyżej 7,5m ²		

Maksymalna szerokość	4500mm	6000mm
Maksymalna powierzchnia	15,0m²	15,0m²
Prowadnica	PP 89	PP 110

Wyposażenie: napęd elektryczny SIMU z NHK - awaryjne podnoszenie, korba do ręcznego podnoszenia, wieszaki - blokada

Wielkość skrzynek

WYSOKOŚĆ GOTOWA	WIELKOŚĆ SKRZYNKI
do 3100mm	300
od 3100mm do 4900mm	350

W bramach o szerokości przekraczającej 3500mm lub powierzchni przekraczającej 7,5m² wymagany jest **hamulec inercyjny!**

OPCJE DODATKOWE	DOPŁATA	J.M.
Centralka z 2 szt. pilotów (centralka obsługuje maksymalnie 12 pilotów)	210 zł	szt.
Prowadnica PP 110 (o średnicy 110mm)	15 zł	mb
Dodatkowy pilot do centralki	60 zł	szt.
Przełącznik kluczykowy	85 zł	szt.
Korba 1500mm z hakiem	40 zł	szt.
Ośka z uchem prostym	30 zł	szt.
Przegub Cardana 45°	40 zł	szt.
Przegub Cardana 90°	60 zł	szt.
Przełącznik finder (sterowanie wielopunktowe jednego napędu)	60 zł	szt.
Pancerz drewnopodobny (orzech 28, złoty dąb 30)	5	%